

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Segmento:

Nome do produto: **ORBIVED SELANTE ACÉTICO ALTA TEMPERATURA**Código interno: **2, 336, 337, 2560 e 6413**Principais usos recomendados para o produto: **Selante para substituição de juntas de motores.**

Telefones para emergências: Fabricante (19) 3573.7500 - CEATOX 0800 148110

2. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

ORBIVED SELANTE ACÉTICO ALTA TEMPERATURA é um adesivo vedante a base de borracha de silicone de cura acética. Forma uma camada a prova de vazamentos. Resistente a combustíveis e óleos.

Resistente a altas temperaturas:

Códigos 2, 2560 e 6413 (Vermelho): de -30 à + 260°C e intermitente de até +315°C.

Códigos 336 e 337 (Cinza e Preto): de -30 à + 170°C e intermitente de até +235°C.

Forma película em 10 minutos e cura total em 24 horas.

Alta aderência em diversos substratos.

Substitui juntas de papel, cortiça, feltro e etc.

3. PRINCIPAIS APLICAÇÕES

Indicado para substituir juntas de vedação de motores, bomba de água e óleo, caixa de câmbio, caldeiras, sistemas de aquecimento e exaustão, acabamentos de fornos e estufas, etc. Substitui com eficiência juntas de papel, feltro e cortiça.

4. MODO DE USO

Limpar as superfícies onde o produto será aplicado, removendo óleo, ferrugem, graxa e outras sujidades. Seque bem as superfícies. Aplique um cordão uniforme em uma das superfícies em seguida, junte as partes.

BISNAGA - Fure o bico da bisnaga utilizando a própria tampa. Rosqueie o bico aplicador e corte-o de acordo com a espessura desejada em com ângulo de 45°.

TUBO - Corte o bico do cartucho acima da rosca. Coloque o bico aplicador e corte-o de acordo com a espessura desejada em um ângulo de 45°. Aplique a fita crepe nas laterais das superfícies para proteção. Coloque o cartucho no aplicador/pistola. Com o aplicador inclinado a 45° aplique o ORBIVED. Faça o acabamento imediatamente usando uma espátula e remova a fita crepe em seguida.

Este documento quando impresso será considerado **CÓPIA NÃO CONTROLADA**

Orbi Química Ltda.**Av. Maria Helena, 600 – Jd. Capitólio – Leme/SP****CEP: 13610-410 – Fone: 19 3573.7500****laboratorio@orbiquimica.com.br - www.orbiquimica.com.br****Químico responsável: Claudio Fernando Calori – CRQ IV Região 04262321**

5.COMPOSIÇÃO

Silicone em forma primária, sem reprocessamento. Embalado como recebido do fabricante.

6.PRECAUÇÕES

PRODUTO INFLAMÁVEL. Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções de segurança. Manter afastado do calor, superfícies quentes, faíscas, chamas e outras fontes de ignição. Não fume. Lave as mãos cuidadosamente após uso Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou cabelo): Retire imediatamente a roupa contaminada. Enxágue a pele com água ou tome uma ducha. EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração. EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA (CEATOX 0800 014 8110) ou consulte um médico.

MANTENHA O PRODUTO FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.

Para maiores informações de segurança solicite a FISPQ deste produto através do contato: laboratorio@orbiquimica.com.br ou pelo site www.orbiquimica.com.br

7.ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS	RESULTADOS
Aspecto e cor	Pastoso - Vermelho, Cinza e Preto
Odor	Característico de ácido acético
Densidade (g /cm ³)	0,92 – 0,98
Tempo de formação película (minutos)	10
Viscosidade (CPS @ 25°C)	2.000 – 3.000
Tempo de cura total (horas)	24
Teor de sólidos (%)	40 - 55

8.RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA



Este documento quando impresso será considerado **CÓPIA NÃO CONTROLADA**

Orbi Química Ltda.

Av. Maria Helena, 600 – Jd. Capitólio – Leme/SP

CEP: 13610-410 – Fone: 19 3573.7500

laboratorio@orbiquimica.com.br - www.orbiquimica.com.br

Químico responsável: Claudio Fernando Calori – CRQ IV Região 04262321

9. INFORMAÇÕES DO PRODUTO

CÓDIGO	COR	EMBALAGEM	CAIXA	VALIDADE	CÓD. BARRAS
2	VERMELHO	50G	12 UN.	18 MESES	7898314110040
336	CINZA	50G	12 UN.	18 MESES	7898314110248
337	PRETO	50G	12 UN.	18 MESES	7898314110255
2560	VERMELHO	50G	12 UN.	18 MESES	7898314111207
6413	VERMELHO	250G	12 UN.	18 MESES	7898314112594

Nota: As informações contidas neste boletim técnico refletem os dados experimentais obtidos em laboratórios sob condições pré-estabelecidas. Auxiliam nas indicações e instruções de uso, sendo que, para uma completa indicação é necessária vistoria técnica específica para cada caso.

Este documento quando impresso será considerado **CÓPIA NÃO CONTROLADA**

Orbi Química Ltda.

Av. Maria Helena, 600 – Jd. Capitólio – Leme/SP

CEP: 13610-410 – Fone: 19 3573.7500

laboratorio@orbiquimica.com.br - www.orbiquimica.com.br

Químico responsável: Claudio Fernando Calori – CRQ IV Região 04262321