

## 1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Segmento:



Nome do produto: **ORBIGRAF - GRAFITE SPRAY**

Código interno: **4802**

Principais usos recomendados para o produto: **Lubrificação a seco.**

Telefones para emergências: Fabricante (19) 3573-7500 - CEATOX 0800 148110

## 2. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

**ORBIGRAF - GRAFITE SPRAY** foi desenvolvido com grafite de baixíssima granulação para aplicação em superfícies que necessitam ser lubrificadas a seco, forma uma fina película deslizando evitando o ressecamento, o atrito e o desgaste da superfície.

## 3. PRINCIPAIS APLICAÇÕES

**ORBIGRAF - GRAFITE SPRAY** é indicado para aplicação em roscas expostas, fechaduras, cadeados, canaletas de vidro, correntes, máquinas e mecanismos móveis em geral que necessitam de uma boa lubrificação a seco.

## 4. MODO DE USO

Agite bem a embalagem. Limpe a área desejada, eliminando resíduos de óleos, graxas e sujidades antigas e aplique o produto direcionando o jato a uma distância aproximada de 15 cm sobre a superfície, partes ou peças. Para atingir locais de difíceis acessos ou distantes, utilize o prolongador.

## 5. COMPOSIÇÃO

Grafite, solvente alifáticos e butano / propano como propelente.

Este documento quando impresso será considerado **CÓPIA NÃO CONTROLADA**

Orbi Química Ltda.

Av. Maria Helena, 600 – Jd. Capitólio – Leme/SP

CEP: 13610-410 – Fone: 19 3573.7500

laboratorio@orbiquimica.com.br - [www.orbiquimica.com.br](http://www.orbiquimica.com.br)

Químico responsável: Claudio Fernando Calori – CRQ IV Região 04262321

**6. PRECAUÇÕES** **PRODUTO INFLAMÁVEL.** Conteúdo sob pressão, não use ou guarde próximo ao calor ou do fogo. Não perfure a embalagem, nem lance ao fogo ou incinerador. Em contato com a pele ou olhos, lave em água corrente por alguns minutos. Não reutilizar a embalagem. Manter o produto em sua embalagem original. Se ingerir o produto procure atendimento hospitalar imediatamente, levando consigo o rótulo ou a FISPQ deste produto. **MANTENHA O PRODUTO FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.** Para maiores informações de segurança solicite a FISPQ deste produto através do contato: [laboratório@orbiquimica.com.br](mailto:laboratório@orbiquimica.com.br)

## 7. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS	RESULTADOS
Aspecto e Cor	Líquido limpido transparente e amarelado
Odor	Inodoro
Densidade (g /cm <sup>3</sup> )	0,828 – 0,856
Solubilidade	Insolúvel em água
Ponto de fulgor – ASTM D92 ( °C )	235
Viscosidade Cst a 40°C	10,8 – 13,6
pH	Não Aplicável

## 8. RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA



## 9. INFORMAÇÕES DO PRODUTO

<b>CÓDIGO</b>	<b>COR</b>	<b>EMBALAGEM</b>	<b>CAIXA</b>	<b>VALIDADE</b>	<b>CÓD. BARRAS</b>
4802	CINZA ESCURO	300ml / 175g	12 UN.	36 MESES	7898314111641

Nota: As informações contidas neste boletim técnico refletem os dados experimentais obtidos em laboratórios sob condições pré-estabelecidas. Auxiliam nas indicações e instruções de uso, sendo que, para uma completa indicação é necessária vistoria técnica específica para cada caso.

Este documento quando impresso será considerado **CÓPIA NÃO CONTROLADA**

Orbi Química Ltda.

Av. Maria Helena, 600 – Jd. Capitólio – Leme/SP

CEP: 13610-410 – Fone: 19 3573.7500

[laboratório@orbiquimica.com.br](mailto:laboratório@orbiquimica.com.br) - [www.orbiquimica.com.br](http://www.orbiquimica.com.br)

Químico responsável: Claudio Fernando Calori – CRQ IV Região 04262321