

## 1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Segmento:



Nome do produto: **ORBI VASELINA SPRAY**

Código interno: **5315**

Principais usos recomendados para o produto: **Lubrificação e proteção contra corrosão.**

Telefones para emergências: Fabricante (19) 3573-7500 - CEATOX 0800 148110

## 2. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

**ORBI VASELINA SPRAY** foi desenvolvida para lubrificação de equipamentos em geral, proteção contra oxidação, inclusive em ambientes agressivos como a marersia. Elaborado a base de vaselina e óleos minerais. Resistente até 60°C. Não ataca borracha e mantém uma ótima aparência no local aplicado.

## 3. PRINCIPAIS APLICAÇÕES

**ORBI VASELINA SPRAY** é indicado para montagem de vidros automotivos, cabos, trilhos e portas, bicicletas, motocicletas, barcos, ferramentas, eletrodomésticos, utensílios de pesca e máquinas e equipamentos em geral, facilita fixação com borracha. Protege componentes elétricos contra a formação de zinabre. Também indicado para a hidratação de couro, protegendo contra o ressecamento ocasionado pelos raios U.V.

## 4. MODO DE USO

Agite bem a embalagem. Limpe a área desejada, eliminando resíduos de óleos, graxas e sujidades antigas e aplique o produto direcionando o jato a uma distância aproximada de 15 cm sobre a superfície, partes ou peças. Para atingir locais de difíceis acessos ou distantes, utilize o prolongador.

## 5. COMPOSIÇÃO

Hidrocarboretos parafínicos, solventes alifáticos e butano / propano como propelente.

Este documento quando impresso será considerado **CÓPIA NÃO CONTROLADA**

Orbi Química Ltda.

Av. Maria Helena, 600 – Jd. Capitólio – Leme/SP

CEP: 13610-410 – Fone: 19 3573.7500

laboratorio@orbiquimica.com.br - [www.orbiquimica.com.br](http://www.orbiquimica.com.br)

Químico responsável: Claudio Fernando Calori – CRQ IV Região 04262321

## 6. PRECAUÇÕES

**PRODUTO INFLAMÁVEL.** Conteúdo sob pressão, não use ou guarde próximo ao calor ou do fogo. Não perfure a embalagem, nem lance ao fogo ou incinerador. Em contato com a pele ou olhos, lave em água corrente por alguns minutos. Não reutilizar a embalagem. Manter o produto em sua embalagem original. Se ingerir o produto procure atendimento hospitalar imediatamente, levando consigo o rótulo ou a FISPQ deste produto. **MANTENHA O PRODUTO FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.** Para maiores informações de segurança solicite a FISPQ deste produto através do contato: [laboratório@orbiquimica.com.br](mailto:laboratório@orbiquimica.com.br)

## 7. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS	RESULTADOS
Aspecto e Cor	Líquido limpido transparente e amarelado
Odor	Inodoro
Densidade (g /cm <sup>3</sup> )	0,828 – 0,856
Solubilidade	Insolúvel em água
Ponto de fulgor – ASTM D92 ( °C )	235
Consistência ( NLGI )	2
Viscosidade Cst a 40°C	10,8 – 13,6
pH	Não Aplicável

## 8. RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA



## 9. INFORMAÇÕES DO PRODUTO

**CÓDIGO**  
5315**COR**  
TRANSPARENTE**EMBALAGEM**  
250ml / 160g**CAIXA**  
12 UN.**VALIDADE**  
36 MESES**CÓD. BARRAS**  
7898314111870

Este documento quando impresso será considerado **CÓPIA NÃO CONTROLADA**

Orbi Química Ltda.

Av. Maria Helena, 600 – Jd. Capitólio – Leme/SP

CEP: 13610-410 – Fone: 19 3573.7500

[laboratório@orbiquimica.com.br](mailto:laboratório@orbiquimica.com.br) - [www.orbiquimica.com.br](http://www.orbiquimica.com.br)

Químico responsável: Claudio Fernando Calori – CRQ IV Região 04262321

Nota: As informações contidas neste boletim técnico refletem os dados experimentais obtidos em laboratórios sob condições pré-estabelecidas. Auxiliam nas indicações e instruções de uso, sendo que, para uma completa indicação é necessária vistoria técnica específica para cada caso.

Este documento quando impresso será considerado **CÓPIA NÃO CONTROLADA**

**Orbi Química Ltda.**

**Av. Maria Helena, 600 – Jd. Capitólio – Leme/SP**

**CEP: 13610-410 – Fone: 19 3573.7500**

**laboratorio@orbiquimica.com.br - [www.orbiquimica.com.br](http://www.orbiquimica.com.br)**

**Químico responsável: Claudio Fernando Calori – CRQ IV Região 04262321**