

<p>Nome do produto: LIMPA CONTATOS Código interno: 7 Telefones para emergências: Fabricante (19) 3573.7500 – CEATOX 0800 148110</p>		 INDUSTRY					
							
1 Descrição do produto							
<p>Limpa Contatos é um produto de evaporação rápida, que remove sujeiras, graxas e outros contaminantes das superfícies dos contatos elétricos sem deixar resíduos. Ajuda na prevenção de mau contato e falhas, sem alterar as características elétricas. Pode danificar alguns tipos de plásticos, portanto, é aconselhável testá-lo em uma pequena área para verificação ou isolar o plástico. Não provoca danos em superfícies metálicas.</p>							
2 Aplicação							
<p>Circuitos de sistemas, conectores de baterias e bobinas, painéis e instalações elétricas, contatos eletroeletrônicos de máquinas e equipamentos em geral.</p>							
3 Modo de usar							
<p>IMPORTANTE: LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR O PRODUTO. Mantenha a lata a uma distância de 15 a 20 cm da superfície a ser limpa, aplique o produto e deixe secar. Utilize o prolongador, adaptando-o à válvula pulverizadora para aplicações precisas ou de difícil acesso. Recomenda-se desligar o equipamento antes da aplicação. Recomendações: Produto possui substâncias voláteis. Recomendamos o uso de óculos de proteção, luvas e máscaras protetora.</p>							
4 Precauções							
<p>PRODUTO INFLAMÁVEL. Não use ou guarde próximo ao calor ou do fogo. Não perfure a embalagem, nem lance ao fogo ou incinerador. Em contato com a pele ou olhos, lave em água corrente por alguns minutos. Não reutilizar a embalagem. Manter o produto em sua embalagem original. Se ingerir o produto procure atendimento hospitalar imediatamente, levando consigo o rótulo ou a FISPQ deste produto. MANTENHA O PRODUTO FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. Para mais informações de segurança solicite a FISPQ deste produto através do contato: sic@orbiquimica.com.br</p>							
5 Especificações							
Aparência	Líquido	Densidade	0,68 g/cm ³				
Odor	Característico	Secagem	6 – 8 seg.				
Cor	Incolor						
6 Composição							
Solventes alifáticos e propelente.							
7 Referências							
Código	Cor	Validade	NCM	Caixa	Embalagem	Código de barras	
7	Incolor	24 meses	2902.11.00	12 unidades	300 ml/ 209 g	7 898314 110057	
8 Recomendações de segurança							
<p>Nota: As informações contidas neste boletim técnico refletem os dados experimentais obtidos em laboratórios sob condições preestabelecidas. Auxiliam nas indicações e instruções de uso, sendo que, para uma completa indicação é necessária vistoria técnica específica para cada caso.</p>							

