

<p><b>Nome do produto:</b> ORBI CAR 2000 <b>Código interno:</b> 8 <b>Telefones para emergências:</b> Fabricante (19) 3573.7500 – CEATOX 0800 148110</p>	 INDUSTRY	
		

### 1 Descrição do produto

CAR 2000 foi desenvolvido para a limpeza interna e externa dos dutos de alimentação do combustível para veículos movidos a gasolina, etanol e flex. Remove a carbonização, dissolve gomas e vernizes que com o tempo obstruem furos de passagem do sistema de alimentação de combustível. Limpa facilmente de forma rápida e precisa sem a necessidade de desmontar seus componentes. Desprende e transforma o carvão em micropartículas. Estabiliza a marcha lenta. Auxilia na redução de consumo do veículo e na emissão de poluentes.

### 2 Aplicação

Indicado para limpeza de carburadores, TBI corpo de borboleta, coletor, válvulas, cabeçote e peças carbonizadas em geral, proporcionando melhor desempenho e redução do consumo de combustível.

Cuidados: Evite que o produto entre em contato com a pintura do veículo, plásticos e borrachas. Caso isto ocorra, aplique um jato de água, mas não esfregue.

### 3 Modo de usar

Agite antes de usar. Para limpeza de peças carbonizadas em geral, TBI ou carburador desmontado, aplique o produto sobre as peças a serem limpas, aguarde alguns minutos e retire os resíduos com auxílio de um pincel ou pano limpo e depois seque os componentes. Para fazer a limpeza com o TBI ou carburador montado, desconecte a mangueira de entrada do filtro de ar. Ligue o motor mantendo aceleração acima de 2.000 rpm, aplique o produto com o bico prolongador diretamente através da tomada de ar.

**IMPORTANTE: LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR O PRODUTO. AO APLICAR O PRODUTO COM O SISTEMA MONTADO, DESCONECTE O CATALISADOR, POIS O MESMO PODERÁ SER ATACADO PELO PRODUTO, EM CASO DE EXCESSO.**

**ATENÇÃO: Antes de efetuar qualquer procedimento, verificar se não houve alguma modificação no sistema como fuga de corrente, que possa ser fonte geradora de faíscas e centelhas externas.**

### 4 Precauções

**PRODUTO INFLAMÁVEL.** Não use ou guarde próximo ao calor ou do fogo. Não perfure a embalagem, nem lance ao fogo ou incinerador. Em contato com a pele ou olhos, lave em água corrente por alguns minutos. Não reutilizar a embalagem. Manter o produto em sua embalagem original. Se ingerir o produto procure atendimento hospitalar imediatamente, levando consigo o rótulo ou a FISPQ deste produto. **MANTENHA O PRODUTO FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.** Para mais informações de segurança solicite a FISPQ deste produto através do contato: [sic@orbiquimica.com.br](mailto:sic@orbiquimica.com.br) ou pelo site <http://orbiquimica.com.br/>

### 5 Especificações

<b>Aparência</b>	Líquido	<b>Tempo de ação</b>	3 – 4 minutos
<b>Odor</b>	Característico	<b>Densidade</b>	0,855 – 0,880 g/cm <sup>3</sup>
<b>Cor</b>	Âmbar	<b>Secagem</b>	1 minuto

### 6 Composição

Solventes alifáticos e cetônicos, Butano e Propano como Propelente.

### 7 Referências

Código	Cor	Validade	NCM	Caixa	Embalagem	Código de barras
8	Âmbar	24 meses	3824.99.41	12 unidades	300 ml/ 209 g	7 898314 110088

**8 Recomendações de segurança**

**Nota:** As informações contidas neste boletim técnico refletem os dados experimentais obtidos em laboratórios sob condições preestabelecidas. Auxiliam nas indicações e instruções de uso, sendo que, para uma completa indicação é necessária vistoria técnica específica para cada caso.

