





Nome do produto: WHITE COLOR – TINTAS METÁLICAS Código interno: 8666, 8664 e 8665 Telefones para emergências: Fabricante (19) 3573.7500 – CEATOX 0800 148110	 INDUSTRY	
		

1 Descrição do produto

WHITE COLOR METÁLICA é uma tinta de uso geral, foi desenvolvida para aplicação em pinturas artísticas, decorações, grafites, reparos e uso profissional. Possui boa aderência aos diversos materiais, boa resistência a intempéries, secagem ultrarrápida e ótimo acabamento, acabamento prêmio, melhor cobertura, maior aderência ao substrato, revestimento metálico mantendo a cor por mais tempo.

2 Aplicação

Pinturas artísticas, decorações, grafites, reparos e uso profissional. Recomendada para aplicação em metais ferrosos e não ferrosos, possui excelente rendimento. A praticidade do aerossol facilita as pinturas do preparo ao acabamento. Podendo ser utilizada em eletrodomésticos, móveis de aço, paredes (pinturas artísticas), bicicletas, brinquedos, madeiras e objetos em geral. **IMPORTANTE:** não aplicar sobre superfícies plásticas, acrílicas ou isopor sem antes fazer um teste de compatibilidade.

3 Modo de usar

IMPORTANTE: LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR O PRODUTO.
AGITAR sempre o tubo vigorosamente antes de iniciar a aplicação. Faça um pequeno teste do aplicador, pressionando a válvula algumas vezes em uma superfície qualquer, verificando o formato do jato. Para melhores resultados é aconselhado aplicar um fundo antes da tinta metálica. Aplicar demãos finas e cruzadas à distância de 25 cm. Respeite o intervalo de 5 a 10 minutos entre as demãos. Atenção, evite escorrimientos aplicando a 1ª demão bem pulverizada, apenas “sujando” a superfície para que essa demão sirva de ancoragem para tinta, nas demãos seguintes. Evite aplicação de camada muito espessa para evitar escorrimento e cura incompleta. **ATENÇÃO:** Antes de efetuar qualquer procedimento, verificar se não houve alguma modificação no sistema como fuga de corrente, que possa ser fonte geradora de faíscas e centelhas.

4 Precauções

Não use ou guarde próximo ao calor ou do fogo. Não perfure a embalagem, nem lance ao fogo ou incinerador. Em contato com a pele ou olhos, lave em água corrente por alguns minutos. Não reutilizar a embalagem. Manter o produto em sua embalagem original. Se ingerir o produto procure atendimento hospitalar imediatamente, levando consigo o rótulo ou a FISPQ deste produto. **MANTENHA O PRODUTO FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.** Para mais informações de segurança solicite a FISPQ deste produto através do contato: sic@orbiquimica.com.br

5 Especificações

Aparência	Líquido viscoso.	Formação de pele	3 – 5 minutos
Odor	Característico	Densidade	0,870 – 0,970 g/cm ³
Cores	Prata, Dourado e Bronze	Cobertura média	2 m ²

6 Composição

Resina acrílica sintética, espessante, solvente, corante.

7 Referências

Código	Cor	Validade	NCM	Caixa	Embalagem	Código de barras
--------	-----	----------	-----	-------	-----------	------------------

8666	Prata	36 meses	3208.2019	6 unidades	340 ml/ 190 g	7 898314 113089
8664	Dourado					7 898314 113065
8665	Bronze					7 898314 113072

8 Recomendações de segurança

Nota: As informações contidas neste boletim técnico refletem os dados experimentais obtidos em laboratórios sob condições preestabelecidas. Auxiliam nas indicações e instruções de uso, sendo que, para uma completa indicação é necessária vistoria técnica específica para cada caso.

