

<p>Nome do produto: WHITE LUB – ÓLEO MULTIÚSO Código interno: 3500 Telefones para emergências: Fabricante (19) 3573.7500 – CEATOX 0800 148110</p>	 <small>INDUSTRY</small>	
		

1 Descrição do produto

WHITE LUB SUPER, produto líder de mercado em seu segmento, possui uma formulação especial tendo como em óleo mineral e éster que lhe atribui propriedades únicas. Após a aplicação cria uma película protetora sobre as superfícies, protegendo contra ferrugem e oxidação. Seu poder de aderência cria uma barreira perfeita contra a umidade. A ação penetrante foi especialmente elaborada para o produto lubrificar com muita facilidade, porcas e parafusos, reduzindo tempo, esforço e custo nas manutenções de máquinas e equipamentos em geral.

2 Aplicação

No carro: É ideal para neutralizar qualquer sintoma de ferrugem que apareça em seu carro, além de proteger as partes cromadas e todos os metais. Em casa e no escritório: Na conservação de todos os aparelhos eletrodomésticos, dobradiças, fechaduras, trincos, peças de ferro ou de qualquer outro material oxidável. No esporte e no lazer: O seu material de caça e pesca, a lancha a moto, a bicicleta, o skate, patins até o velocípede, estarão sempre em condições de uso imediato com aplicação da linha **White Lub óleo multiuso**. Na indústria e na oficina: Na conservação de todas as ferramentas e peças em geral. Sua indústria ou oficina ficará livre da ação destruidora da ferrugem. Pode ser usado para lubrificar broca durante a furação, ou lubrificante no corte de serra (arco ou tico-tico), garantindo melhor desempenho das ferramentas e menor desgaste, pode ser usado para conservar ferramentas na marcenaria inibindo a oxidação e desgaste precoce.

3 Modo de usar

IMPORTANTE: LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR O PRODUTO.

Remova a tampa do frasco corte a ponta de forma que você possa ver o furo do bico, Aplique o produto diretamente sobre a superfície cobrindo toda a área desejada com o produto. **Antes de efetuar qualquer procedimento, verificar se não houve alguma modificação no sistema como fuga de corrente, que possa ser fonte geradora de faíscas e centelhas externas.**

4 Precauções

Produto químico não classificado como perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725-2. Em contato com a pele ou olhos, lave em água corrente por alguns minutos. Manter o produto em sua embalagem original. Se ingerir o produto procure atendimento hospitalar imediatamente, levando consigo o rótulo ou a FISPQ deste produto. **MANTENHA O PRODUTO FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.** Para mais informações de segurança solicite a FISPQ deste produto através do contato: sic@orbiquimica.com.br ou pelo site <http://orbiquimica.com.br/>

5 Especificações

Aparência	<i>Líquido</i>	Densidade	<i>0,830 a 0,890 g/cm³</i>
Odor	<i>Característico</i>	Cores	<i>Âmbar</i>

6 Composição

Óleo mineral básico, Ester de soja pacote antioxidante e anticorrosivo.

7 Referências

Código	Cor	Validade	NCM	Caixa	Embalagem	Código de barras
3500	Âmbar	Indeterminado	2710.19.32	12 unidades	100 ml	7 898314 111351

8 Recomendações de segurança

Nota: As informações contidas neste boletim técnico refletem os dados experimentais obtidos em laboratórios sob condições preestabelecidas. Auxiliam nas indicações e instruções de uso, sendo que, para uma completa indicação é necessária vistoria técnica específica para cada caso.

